

Toepassing

Toe te passen op celdeuren, afzonderingsdeuren, vluchtdeuren en verkeersdeuren van strafinrichtingen en geschikt voor toepassingen in psychiatrische ziekenhuizen, verpleegtehuizen, musea, overheidsinstellingen etc.

Eigenschappen

- Makkelijke montage
- Robuuste kabelovergang
- Bekabeling is moeilijk te saboteren
- Links en rechts bruikbaar

Specificaties

Toe te passen kabel: soepel.

Speciaal ontworpen voor gebruik i.c.m. BONDOOL slotkabel Halogeenvrij / Functiebehoud FB60 / E30.
Bestelnummer: 9560531

Uitvoering:	Opbouw
Materiaal kabeldoorvoerscharnier:	Aluminium
Kabeldoorvoerbuis:	Nylon (hoogte 30 mm)

Geschikt voor alle type deuren, indien het hart van het kabeldoorvoerscharnier in het hart van het geplaatste (dragende) scharnier ligt. Bevestiging van het scharnier is te realiseren met speciaal beveiligde schroeven. De maximale kabeldiameter is 7 mm. Het kabeldoorvoerscharnier type BBW-4-N is gebaseerd op een scharnieriometer van 10 mm en is door toepassing van vulplaten in de hartlijn van de dragende scharnieren te monteren.

Geschikt voor stalen en houten kozijnen / deuren.

